



ERGOSELECT 100



- zátěž nezávislá na otáčkách
- dvě různé řídicí hlavy
- přesnost zátěže dle DIN VDE 0750-238
- nastavitelná výška sedla
- nastavitelná řídítka
- digitální i analogové rozhraní pro připojení EKG a PC-EKG
- automatické měření tlaku (volitelné)
- měření SpO₂ (volitelné)



**Standardní řídicí hlava, typ P**

ovládání z EKG i z PC-EKG
zátěžové testy definovatelné uživatelem
zobrazení všech důležitých údajů
automatické měření tlaku (volitelné)
měření SpO₂ (volitelné)
pulsní oxymetrie (volitelné)

**Rozšířená řídicí hlava, typ K**

grafický displej s vysokým rozlišením
klávesnice krytá fólií
uživatelsky definovatelné zátěžové a tréninkové programy
grafické zobrazení průběhu zátěžových a tréninkových programů
zabudovaný přijímač POLAR® pro program "pulse steady state"
automatické měření tlaku (volitelné)
měření SpO₂ (volitelné)
pulsní oxymetrie (volitelné)

**Technické parametry**

		ERGOSELECT 100 P	ERGOSELECT 100 K
zátěž	brzdící systém	mikroprocesorem řízené brzdy na principu vířivých proudů	
	zátěž	20-990 W, nezávislá na otáčkách	
	přesnost	dle DIN VDE 0750-238	
	rozsah otáček	30-130 otáček za minutu	
	výška nastavení sedla	pro výšku postavy 120-210 cm	
	nastavení řídítek	úhel otočení řídítek 0-360°	
řídicí hlava	displej	LCD (128 x 64)	Grafický LCD (320 x 240)
	graf. průběh zátěže a tepové frekvence	--	•
	údaje pro pacienta		otáčky za minutu (LED)
	klávesnice		klávesnice krytá fólií
zátěžové programy	uživatelsky nastavitelné	10	10
	přednastavené (např. WHO, Hollman, ..)	5	5
	manuální nastavení zátěže	•	•
tréninkové programy	pulse steady state (nutný POLAR®)	--	•
	přednastavené fitness testy	--	•
volby	automatické měření tlaku	o	o
	pulsní oxymetrie (SpO ₂)	o	o
interface	digitální RS-232	•	•
	analogové propojení pro zátěž	•	•
	synch. impuls pro EKG	•	•
různé	rozměry (d x š x v max)	90 cm x 40 cm x 133 cm	
	hmotnost	64 kg	
	napájení	90-230 V (100VA max.)	

o - volitelně
• - standard
-- - nelze

ergoline